

Liv Devote 2 Shale Green

Cena: 5 499,00 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	LIV

Opis produktu

Liv Devote 2 Shale Green

ROWER DEVOTE ZOSTAŁ SPECJALNIE STWORZONY, ABY SPEŁNIĆ MARZENIA ROWERZYSTKI O PRZYGODACH NA ŻWIROWYCH TRASACH. PRZY ZACHOWANIU RÓWNOWAGI MIĘDZY OSIĄGAMI A TRWAŁOŚCIĄ, TEN WSZECHSTRONNY ROWER JEST GOTÓW NA RÓŻNORODNE WYZWANIA - OD KRÓTKICH WYCIECZEK PRZEZ LAS PO DŁUGIE, KRĘTE TRASY ORAZ UDZIAŁ W PIERWSZYM GRAVELOWYM WYDARZENIU.

GŁÓWNE KORZYŚCI LEKKI I ELEGANCKI

Wytrzymała, a jednocześnie lekka rama z aluminium klasy ALUXX z widelcem z kompozytu klasy Advanced oferuje płynną i komfortową jazdę, przydatną podczas poruszania się mniej uczęszczanymi drogami. Przeprojektowana geometria ustawia rowerzystkę w pozycji bardziej zorientowanej na osiągi i daje dodatkową kontrolę, niezależnie od tego, czy nabiera prędkości czy pędzi w dół.

NAJWYŻSZY KOMFORT I KONTROLA

Kierownica Contact XR D-Fuse ma 5-stopniowe odchylenie do tyłu i flarę, co zapewnia wygodny i ergonomiczny chwyt. Szytcę D-Fuse można wymienić na okrągłą sztycę 30,9 mm lub 27,2 mm. Opatentowane komponenty D-Fuse pochłaniają nierówności i redukują wibracje, zapewniając mniejsze zmęczenie i więcej radości podczas epickich wypraw.

NIEZRÓWNANA WSZECHSTRONNOŚĆ

Dostosuj prowadzenie roweru do trasy dzięki flip chipowi tylnych widełek, który pozwala dostosować długość rozstawu osi i prześwit na oponę tylnego koła. Skróć dystans, aby uzyskać responsywne prowadzenie i szybkie przyspieszenie. Wydłuż, aby uzyskać dodatkową stabilność, a także większy prześwit dla większych opon i dodatkowej przyczepności.

Rozmiary: XS, S, M, L

Kolor: Shale Green

Rama: aluminium ALUXX, mocowania błotnika, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm

Widelec: kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc

Tylny amortyzator: N/A

Kierownica: Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium

Chwyty: Liv Cork
Wspornik kierownic: yGiant Contact, +/- 8°, aluminium
Wspornik siodła: Giant D-Fuse, 14mm offset, aluminium
Siodło: Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
Pedaly: N/A
Manetki: Shimano Sora, 2x9
Przerzutka przednia: Shimano Sora
Przerzutka tylna: Shimano Sora
Hamulce: Tektro MD-C550, mechaniczne, tarcze Giant MPH (P)160mm, (T)160mm
Dźwignie hamulca: Shimano Sora
Kaseta / Wolnobiegi: Shimano HG400, 9-rzędowa, 11-34
Łańcuch: KMC X9, z zapinką Missing Link
Korba: FSA Vero Pro, 32/48
Środek suportu: FSA, kwadrat
Obręcze: Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
Piasty: Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
Szprychy: Stal nierdzewna, (P)28/(T)28
Opony: Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless
Dodatki: zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Parametry

Rozmiar

S, M